



* Beschreibung des Anschlußkabels

Am Bedienteil ist das Kabel werksseitig fest montiert und kann ohne Spezialwerkzeuge und Kenntnisse nicht ausgetauscht werden. Am anderen Ende ist das Anschlußkabel in zwei Gruppen aufgeteilt:

- ⇒ Die erste Gruppe ist auf einen 8-poligen Steckverbinder Typ Combicon verdrahtet, der am Modul MC200-NT an KL2 angeschlossen wird. Die Belegung der Gruppe 1 darf nicht geändert werden.
- ⇒ Die zweite Gruppe sind freie Aderenden zur Verdrahtung im Schaltschrank.

* Anschlußkabel Gruppe 1 (Steckverbinder Combicon)

Pin	Funktion
9	Schirm
10	RS485 - (Kanal 2 für 4-Drahtverbindung)
11	RS485 + (Kanal 2 für 4-Drahtverbindung)
12	n.c.
13	RS485 - (Kanal 1 für 2/4-Drahtverbindung)
14	RS485 + (Kanal 1 für 2/4-Drahtverbindung)
15	Versorgung Bedienteil 0V
16	Versorgung Bedienteil +24V

* Anschlußkabel Gruppe 2 (freie Kabelenden)

Aderfarbe	Funktion
blau	Zustimmtasten
violett	Zustimmtasten
rot	Notaus Kanal 1
weiss	Notaus Kanal 1
schwarz	Notaus Kanal 2
grau	Notaus Kanal 2

* Raum für Ihre Notizen

Dieses Datenblatt ist gemäß EG-Norm eine erforderliche Kurzdokumentation zum beschriebenen Produkt dar und ersetzt nicht die ausführliche Produktbeschreibung, die Ihnen mit der Erstbestellung übersandt wurde. Technische Änderungen am Produkt – auch ohne Vorankündigung – sind jederzeit vorbehalten. Copyright © 1998, 1999 MICRO DESIGN Industrie Elektronik GmbH. Stand: Mrz-03.